

PRODUKTINFORMATION (1/2)

GR15

GR15 Floor Speed Extreme

Intensiver Grund- und Automatenreiniger



- hochkonzentriert
- geeignet für Automaten
- löst starke Wachs- und Polymerschichten
- hoher Lösemittelanteil
- öl- und fettlösend
- parfümfrei
- leicht ammoniakalisch



pH-Wert:

■ 12-14

Dosierung:

100ml-1l/10l

Gisbau Code:

GG90



- GB** Industrial cleaner
FR Nettoyeur industriel
IT Detergente industriale
PL Przemysłowy środek myjący
RU Щелочное средство для удаления полимерных покрытий
TR Endüstriyel temizleyici

Beschreibung:

- Hochkonzentrierter, stark alkalischer, lösemittelhaltiger, schaumarmer Industrie- und Automatengrundreiniger.
- Geeignet für Industrie- und den Lebensmittelbereich.
- Das Produkt entfernt starke Wachs- und Polymerschichten sowie PU-verstärkte Polymerschichten durch seinen hohen Anteil an Lösemitteln.
- Geeignet zur Reinigung von allen wasser- und alkalibeständigen Hartoberflächen (z.B. PVC, Beton), sowie Planen, Maschinen, Metalloberflächen.
- Entfernt Verkrustungen.

Dosierung: 100ml-1l/10l

Artikel-Nr.	Gebinde	VPE	VPE/PA
10052	10l Kanister	10l	60

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

PRODUKTINFORMATION (2/2)

GR15 Floor Speed Extreme

GEFAHR



UN1719

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside, <5% Phosphonate, <5% Seife.

Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Kaliumhydroxid, wasserlösliche Lösemittel.

UFI: UHYQ-0W3T-J3GT-9VC9

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 25.03.2021